

Indirect gestookte boilers

Dynamis warmtepompen

Werking

Bij een indirect gestookte boiler is de warmtebron niet direct of bij de voorraadtank geplaatst. De indirecte boiler wordt toegepast bij een warmtepompinstallatie. De warmtepomp kan in dit geval ook zorgen voor tapwater in plaats van alleen verwarming.



Eigenschappen

- Elektrische anode optioneel beschikbaar.
- Verkrijgbaar in de modellen 200 liter, 300 liter en een ruimtebesparend model van 235 liter, inclusief een buffer van 60 liter.
- Voorzien van een dompelbuis.

Specificaties

Model	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
SWP 200 l	595 × 1610 × 595 mm	102,0 kg	800100190
SWVPC 235 l incl. buffer 60 l	695 × 1610 × 695 mm	146,0 kg	800100170
SWPC 300 l	695 × 1.616 × 695 mm	118,0 kg	800100025

Toebehoren	Artikelnr.
Messing verloop 1 ½ bi – ½ bi t.b.v. elektrische anode	750000046
Dynamis montage sleutel 6/4 t.b.v. elektrische anode	750000684
Verwarmingselement 1400 W 230 V	750000685
Verwarmingselement 2000 W 230 V	750000686
Verwarmingselement 3000 W 230 V	750000687
Verwarmingselement 4500 W 230 V	750000688
Flens t.b.v. elektrische anode voor SWP en SWVPC	750000690
Elektrische anode	800100026

Telefoon [085 303 74 50](tel:0853037450)

E-mail info@masterwatt.com

Website www.masterwatt.com

Postadres

Postbus 375

2990 AJ Barendrecht

IBAN NL37 INGB 0391 5531 43

BIC INGBNL2A

T.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 667 865 92

BTW-nr. NL85 6697 163B 01