

Selectiekaart

radiatoren en convectoren




Radiatoren



	Sublime Plus	Sublime RF	Modern Plus	Modern RF	Design RF	Mondo
Ingebouwde klokthermostaat	✓	✗	✓	✗	✗	✓
RF ontvanger	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Keramische stenen/elementen	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Aanwezigheidssensor	✗	+	✗	+	+	✓
Open raam detectie	✓	+	✓	+	+	✓
Beveiligde voorplaat	+	+	+	+	✗	✓
Timer functie	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Verkrijgbaar in andere RAL-Kleur	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Vermogens	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,00 kW	0,75 kW
	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,20 kW	1,00 kW
	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	2,00 kW	1,50 kW
	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW		2,00 kW
	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW		

- Standaard uitrusting
- Niet mogelijk
- Optioneel

Convectoren



	Robuust	Robuust Smart Eco	Scudo	Vixis	Solida
Ingebouwde klokthermostaat	✗	✓	✗	✗	✓
RF ontvanger	✗	✗	+	+	✗
Keramische stenen/elementen	✗	✗	✗	✗	✗
Aanwezigheidssensor	✗	✗	+	+	✗
Open raam detectie	✗	✓	+	+	✓
Beveiligde voorplaat	✗	✗	✗	✗	✓
Timer functie	✗	✗	✗	✗	✓
Ingebouwde ventilator	✗	✗	✓	✓	✗
Analoge thermostaat	✓	✗	✗	✗	✗
Verkrijgbaar in andere RAL-Kleur	✗	✗	+	+	✗
Vermogens	0,50 kW	0,50 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,50 kW
	1,00 kW	1,00 kW	1,50 kW	1,50 kW	1,00 kW
	1,50 kW	1,50 kW	2,25 kW	2,25 kW	1,50 kW
	2,00 kW	2,00 kW	3,00 kW	3,00 kW	2,00 kW
	2,50 kW				

- Standaard uitrusting
- Niet mogelijk
- Optioneel

Voor meer informatie over technische specificaties en prijzen, verwijzen wij u naar onze website.

Radiatoren



Convectoren



Masterwatt radiatoren en convectoren



Prestatieverklaring

Masterwatt RF-radiatoren verbruiken aanzienlijk minder vermogen in stand-by stand en scoren hiermee het best in de BENG/NTA8800.

Radiatoren

De naam radiator suggereert dat hij uitsluitend stralingswarmte levert, maar dat is slechts een halve waarheid. De radiatoren van onze centrale verwarmingssystemen leveren feitelijk meer convectiewarmte (70%) dan stralingswarmte (30%). De radiatoren van Masterwatt leveren minimaal 50/50 stralings- en convectiewarmte.

Convectoren

Elektrische convectoren zorgen voor convectiewarmte. Feitelijk betekent dit "opstijgende lucht". Ookwel een luchtverwarmer. Convectoren produceren geen stralingswarmte.

Optionele toebehoren



Move

Aanwezigheidssensor



Window

Raamsensor



Appinterface

T.b.v. Basic Control



Voetsteunen

T.b.v. Modern en Sublime



Home Control

Klokthermostaat RF

Te koppelen met de RF-producten om deze draadloos aan en uit te kunnen schakelen.



Basic Control

Klokthermostaat RF

- een 24/7 instelbaar klokprogramma;
- drie instelbare temp. niveaus (dag, nacht, vorstvrij);
- een partyfunctie, vakantiefunctie en vergrendelfunctie;
- automatische aanpassing van zomer- en wintertijd;
- registratie van het gekoppelde energieverbruik;
- radiofrequentie 868 MHz;
- beschermingsklasse IP30;
- mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen;
- levering inclusief batterijen.

- een vergrendelfunctie;
- mogelijkheid om tot zestien toestellen te koppelen;
- een meetfunctie voor kamertemperatuur en relatieve vochtigheid;
- registratie van het gekoppelde energieverbruik;
- mogelijkheid tot koppeling met de App Interface;
- radiofrequentie 868 MHz;
- beschermingsklasse IP30;
- levering inclusief batterijen.